

Film d'étanchéité et de complément d'isolation  
Métallisé et anti-UV (Non micro-perforé)



#### UTILISATION :

- Sous couverture.
- Pare vapeur

#### SES AVANTAGES :

- Résistance,
- Résistance et durée de vie,
- Effet thermo-rélectif,
- Etanchéité,
- Antistatique,
- Double effet : hiver et été.

#### SES PRINCIPES D'ACTIONS :

- **TRIALFILM** est ultra résistant grâce à son alliage métallisé et armé d'une grille de polyester. Il garantit une étanchéité durable, grâce à son traitement anti-UV.
- **TRIALFILM** a une première action isolante en renvoyant une part importante du rayonnement de la chaleur grâce à ses propriétés réfléchives, et agit hiver comme été.

#### L'HIVER :

La chaleur est restituée, et donc conservée à l'intérieur.  
**TRIALFILM** contribue donc à vos économies d'énergie

#### L'ÉTÉ

La chaleur générée sous les tuiles est renvoyée en partie vers l'extérieur par effet miroir.  
La fraîcheur est mieux préservée à l'intérieur pour un meilleur confort.

# TRIALFILM

### CONDITIONNEMENT :

- Rouleau de 37,5 m<sup>2</sup>.
- Largeur : 1,50 ml.
- Longueur : 25 ml.
- Epaisseur : 159 microns.
- Poids du rouleau : 4,5 kg.
- Diamètre du rouleau : 0,10 m.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Composition :
  - film de polyéthylène téréphtalate (PeT) métallisé et stabilisé UV.
  - grille de polyester,
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 0,118 g/m<sup>2</sup>/24h.
- Résiste à des amplitudes climatiques pouvant aller de -70° à 180°.

### CONSEILS DE POSE :

- **TRIALFILM** s'agrafe directement entre les lambourdes et les liteaux, dans le sens horizontal.
- Les découpes se réalisent au cutter ou avec une simple paire de ciseaux.
- Les lés se superposent de 10 cm environ pour éviter les fuites.
- Le raccordement entre les lés peuvent s'effectuer avec l'adhésif **RUBANFLEX** pour une meilleure étanchéité (vendu séparément).

### CONSIGNES GÉNÉRALES D'UTILISATION :

- La ventilation de la face intérieur doit se faire par VMC ou des grilles d'aération si un parement est posé.
- Les films thermo-rélecteurs ne doivent jamais être peints.
- Le **TRIALFILM** doit être normalement tendu verticalement et horizontalement.

### POSE FACILE

