

Valoriser votre habitation

Economies



Un bâtiment perd de la chaleur par les planchers. Souvent, avant l'apparition des réglementations thermiques, dans les maisons, les hauts de sous-sol n'étaient pas isolés. De ce fait, on peut constater des déperditions thermiques de 20% par les planchers.

Source ADEME "Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie"

www.ademe.fr



Valorisation de votre habitation



Disposer d'un garage ou d'un sous-sol propre et clair, avoir un plancher bien isolé, valorisera votre bien dans le cadre d'une éventuelle revente, en participant à l'amélioration du DPE (diagnostic de performance énergétique) de votre maison.

www.logement.gouv.fr



Crédit d'impôt



DecoBox 36 est un produit isolant certifié ACERMI.

Posé par un professionnel, il donne accès en rénovation au crédit d'impôt. La résistance thermique mini en sous-face de dalle sur un local non chauffé (sous-sol, cave, vide sanitaire) sera de 3.00 m²K/W.

www.impot.gouv.fr

www.industrie.gouv.fr/energie



Décorative et intemporelle



Le grand format rectangulaire des dalles DecoBox 36 se veut résolument moderne et en phase avec son époque. Le motif de décoration est intemporel.





DecoBox 36

Dalle isolante et décorative en polystyrène moulé destinée aux sous-faces de dalle (sous-sol, cave, vide sanitaire)

(λ) 36 mW/m².K

Les avantages du produit :



Isole de façon simple et efficace les sous-face de plancher grâce à son lambda de 0,036 W/m.K



DecoBox est réalisé en polystyrène expansé avec emboîtement, ce qui garantit au produit une grande résistance.



Etant donné le domaine d'application du DécoBox, le polystyrène utilisé est ignifugé et bénéficie d'un classement M1.



DecoBox permet de réaliser des économies lors de la mise en œuvre, un seul produit simple et rapide.



Produit 2 en 1, il isole et décore en une seule action.



Pas besoin d'électricité ou d'outillage spécifique pour découper DécoBox. Une simple scie égoïne suffit. Les découpes de passage de gaine pourront être effectuées au cutter.



Avec un poids pièce inférieur à 2kg, DécoBox est très agréable à travailler, il est manu portable et peut-être fixé avec des systèmes de fixation simples.



DecoBox est adapté à de nombreuses situations, vide sanitaire, garage et haut de sol. Sa face décor est particulièrement adaptée aux sous-faces de planchers visibles.



La dalle DécoBox est fabriquée en polystyrène expansé, matériaux recyclable à 100%.



Isolant certifié, le polystyrène constituant le produit, est un isolant sous ACERMI. Il permet donc de garantir les performances d'isolation annoncées et donne l'accès au crédit d'impôt lorsqu'il est posé par un professionnel.

Consommation et rendement

Produits	Unité	Quantité au m ²
DecoBox 36	m ²	1.42

Rendement	Unité	Quantité au m ²
Pour une personne pour poser les panneaux	1 heure	10

DecoBox 36

Caractéristiques produits					Conditionnement		
	Épaisseur (mm)	Valeur Rd (m ² .K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Panneaux / palette	m ² / palette	Surface utile / panneau
DecoBox 36	110	3.05	600	1200	48	34.56	0.72
Decobox 36	180	5.00	600	1200	24	17.28	0.72

Numéro d'ACERMI : 09/119/601